



Volnoběžné spojky

Typ CKN..2RS

Volnoběžky typu CKN..2RS mají shodné rozměry jako ložiska řady 62. Samostředící volnoběžky jsou voděodolné a jsou již naplněny mazivem. Tento typ je vybaven drážkou pro pero na vnitřním kroužku, tolerance pro hřídel je k6. Dosedací plochy musí být provedeny s tolerancí N6. Typ CKN..2RS je sestaven s vůlí C5, která se po namontování změní na běžnou vůli. Kroužky mohou být přilepeny na hřídel i dosedací plochu. V tomto případě zůstává vůle C5.



Typ CKN..2RS

Objednací číslo	d mm	D ^{h5} mm	L mm	b ^{JS10} mm	t mm	hmotnost kg	n _{max} min ⁻¹	Zatížení		Typ ložiska	T _N Nm	Ztrátový krouticí moment Nm
								dyn. (N)	stat. (N)			
CKN 20 2RS	20 ^{H7}	47	14	6	1,6	0,11	6000	9400	4450	6204 2RS	55	0,013
CKN 25 2RS	25 ^{H7}	52	15	8	2	0,14	5200	10700	5450	6205 2RS	93	0,020
CKN 30 2RS	30 ^{H7}	62	16	8	2	0,21	4200	11700	6450	6206 2RS	130	0,044

